Tektronix

新製品



グラスバレー M9601HD ハイデフィニション ディストリビューション アンプ

LIMINARY PRELIMINARY
ARY PRELIMINARY PRELI
LIMINARY PRELIMINARY

グラスバレーからの最初の HDTV 信号分配器として、M9601HD 信号分配増幅器を発表します。M9601HD は、信号のリクロッキングを必要としない小規模なフル帯域 HDTV アイランドに最適です。　6 系統の 1.5 Gbits/sec 出力にて、M9601HD は豊富な信号分配を可能にします。M9601HD は既存の業界標準の MAX 9000 フレームに収容することができ、様々な DTV の要求に応えながら混在フォーマットによるデジタルシステムが効率良く構築できます。　他の HDTV 製品として、10x1 や 32x32 ルーター、マスターコントロール、小型プロダクション スイッチャーがあります。

M9601 の特徴:

十分な分配能力を持つ、6 系統の同軸出力
1080i と 720p を含む、多様な DTV スタンダードをサポート
既存のローコストの MAX 9000 シリーズフレームに収容でき、初期投資を抑えます

仕様:

入力:

スタンダード: 1.5 Gb/s シリアルデジタル
　1080i SMPTE 274M
　720p SMPTE 296M
コネクタータイプ: 75Ω BNC
リターンロス: >15 dB (1.5 Gb/s まで)

出力:

スタンダード: 1.5 Gb/s シリアルデジタル
　1080i SMPTE 274M
　720p SMPTE 296M
出力数: 6
コネクタータイプ: 75Ω BNC
リターンロス: >15 dB (1.5 Gb/s まで)

性能:

信号のリクロッキングは無し
温度範囲: 0° to 50°C
　(仕様温度)
自動ケーブルイコライザー: <100 m
前面パネル LED
　入力信号表示
　電源表示
フレーム: 3RU MAX-900
サイズ: シングル幅 (12/フレーム)

オーダー情報:

M9601HD	HDTV ディストリビューション アンプ
MAX-900	3 RUフレーム (シングルオートレンジ P/S 付き)
M900PS	MAX-900 バックアップ電源

お問い合わせは、GVG ジャパン（03-5992-0621）まで
http://www.tek.com/Grass_Valley

このカタログ情報は、予告なしに変更される場合があります。Copyright © 1998 Tektronix, Inc. All rights reserved
06/98 LM 2989J