Tektronix

新製品

グラスバレー
シリーズ 7000 HD ハイデフィニション シグナル マネージメント システム



PRELIMINARY PRELIMINARY
ARY PRELIMINARY PRELI
LIMINARY PRELIMINARY

シリーズ 7000 HD は、シリーズ 7000 シグナルマネージメント システムにフル帯域の HDTV 信号のルーティングを追加し、マルチフォーマット ルーティング機能をさらに充実させました。シリーズ 7000 HD は既存のシリーズ 7000 のマトリックスとコントロールパネルがコンパチブルで、従来の 270/360 Mbits/sec DTV フォーマットと同じシステムに、ハイデフィニション ルーティングを経済的に追加することができます。

HDTV 信号の中規模ルーティングに最適

16x16 または 32x32 の構成を用意
"オンエアー" 時の基板交換を考慮した、前面から抜き差し可能な伝統的なホットプラグ可能な基板
"オンエアー" 使用での信頼性を高める、デュアル内部電源とバックアップコントローラー
1.485 Gbits/sec でのデータ リクロッキング
40 から 400 Mbits/sec でのノンリクロッキング機能により、スタンダード デフィニション信号をパスできます
同一フレーム内のインテグレーティッド ノードコントロールにて、標準の 7000 コントロール系に接続可能
BNC I/O にて、100 m の Belden 1694A ケーブルをドライブ可能（光ファイバー変換器等が不要となり、システム コストをセーブできます）
コンパクトな 4 RU フレーム

シリーズ 7000 HD のアプリケーション

HDTV 信号のアイランド ルーティング
モニター/ダビング用スイッチャー

仕様:

入力:

32 x 1.485 Gbits/sec ビデオ入力、終端

出力:

32 x 1.485 Gbits/sec ビデオ、終端

寸法 (4RU):

17.80 cm (7.0") H x 48.30cm (19") W x 48.90 cm (19.25") D

オーダー情報:

SMS-HD32x32	電源付き 4 RU フレーム (横置き基板を空冷する内臓ファン付き)
SMS-HD16	16x16 ビデオ基板
SMS-HD32EX	16 から 32x32 へのアップグレード (SMS-HD16 と内部接続基板)
SMS-HDNC	コントローラー (ノードコントロール機能)
SMS-HDPS	電源

お問い合わせは、GVG ジャパン（03-5992-0621）まで
http://www.tek.com/Grass_Valley

このカタログ情報は、予告なしに変更される場合があります。Copyright ｩ 1998 Tektronix, Inc. All rights reserved
06/98 LM 2991J